



**NOVO: Todas as câmeras agora disponíveis  
Com a Tecnologia Moonlight de 6 MP**

**6MP  
Sensor**

**Preço sugerido de  
até 40% de desconto**

Transforme uma apresentação de produto atraente em um sucesso de vendas

## Encomende as suas Câmeras Demo MOBOTIX de 6MP hoje!

A oferta demo MOBOTIX permite que você monte uma seleção personalizada com base nas nossas **opções completas de acessórios e câmeras** para atender o seu negócio e sala de exposição, e para fazer compras com **condições preferenciais**. Faça um pedido ao seu distribuidor local MOBOTIX e você receberá um desconto exclusivo de até 40% sobre o preço listado (para preços detalhados, entre em contato com o seu distribuidor local).

Use impressionantes demonstrações ao vivo para mostrar aos seus clientes os destaques da série de soluções de sistemas inovadores e econômicos em tecnologia de câmera e controle de acesso da MOBOTIX, incluindo:

- a nova **Tecnologia Moonlight de 6 MP** para a máxima qualidade de imagem combinada com desfoque de movimento radicalmente reduzido, mesmo sob as condições de iluminação mais desafiadoras.
- **software de gerenciamento de vídeo MxManagementCenter** para uma configuração e operação intuitiva dos sistemas de câmera e interfones
- **software de análise MxAnalytics**, que conta tanto objetos quanto pessoas, e apresenta um mapa de calor dos seus movimentos
- os **modelos de câmera térmica** resistentes a intempéries M15D e S15D, para identificar objetos em movimento em escuridão absoluta




Para cada artigo listado nos formulários de pedido, você pode comprar **um item pelo preço preferencial demo**. Por que não encomendar os **acessórios apropriados** junto com o seu produto com o mesmo desconto? Também convidamos você a nos enviar a sua lista junto com o formulário de pedido preenchido. Se quiser dividir o seu pedido, aceitaremos com prazer várias encomendas parciais.





**Peça a sua oferta demo e aproveite uma série completa de vantagens!**

- **%** Atrativo desconto em todas as câmeras MOBOTIX
- **🖱️** Encomende também acessórios com desconto
- **#1** A mais nova tecnologia MOBOTIX todas as vezes – para suas iniciativas de vendas no local, planejamento e design de projeto
- **+6MP** Atualização bônus de 6MP: Você pode usar o seu desconto da oferta especial de novo, mesmo se já tiver feito seu pedido



**Não  
esqueça os  
acessórios!**

**MOBOTIX**


Câmeras internas	Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes)	Qtde.	Pedido
	MX-i25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-i25-____ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-c25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-c25-____ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-p25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-p25-____ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som)	1	<input type="checkbox"/>


Câmeras externas	Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes)	Qtde.	Pedido
	MX-Q25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-Q25-____ (ver tabela na página 5)-p (preto)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-M25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-D25-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	MX-S15-____ (ver tabela na página 5)	1	<input type="checkbox"/>

Câmera de lentes duplas (corpo) com conexões para um ou dois módulos de sensor • Opções de lentes: L10 a L320, ângulo de imagem horizontal de 180° a 7° • Tamanho máximo de imagem (por sensor de imagem): 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP66, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante (microfone através de módulo de sensor), Sensor PIR, sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor













	<b>MX-M15D-Sec-</b>	1	<input type="checkbox"/>
	Módulo de sensor 1: ____ Módulo de sensor 2: ____ (ver tabela da página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	<b>MX-S15D-Sec</b>	1	<input type="checkbox"/>
	Módulo de sensor 1: ____ Módulo de sensor 2: ____ (ver tabela da página 5)	1	<input type="checkbox"/>
	Cabo do sensor: <input type="checkbox"/> 0,5 metros <input type="checkbox"/> 1 metro <input type="checkbox"/> 2 metros <input type="checkbox"/> 3 metros	1	<input type="checkbox"/>

Câmeras IP com lentes duplas com unidade de lentes duplas • Tamanho máximo de imagem: Duas 6MP (6144 x 2048 pixels) • IP54 sem acessórios, IP65/IK10 com montagem de parede externa, IP66/IK10+ com kit contra vandalismo, todos de -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante, microfone, sensor PIR, sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor

	<b>MX-D15Di-Sec-</b>	1	<input type="checkbox"/>
	Lente 1: ____ Lente 2: ____ (ver página da tabela 5)		

Caixas de interface	Número de pedido	Qtde.	Pedido
	Fornecer conexão com resistência a intempéries do cabo de interconexão MOBOTIX (RJ45 da câmera) para o cabo de instalação de rede • Protege a câmera MOBOTIX de sobrecargas de energia de até 4 kV no cabo de entrada de rede PoE • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)		
	<b>MX-Overvoltage-Protection-Box-</b> <input type="checkbox"/> LSA ou <input type="checkbox"/> RJ45	1	<input type="checkbox"/>
	Injetor PoE com resistência a intempéries (IEEE 802.3af) e conexão de rede • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Observação importante: Cabo de interconexão MOBOTIX.		
	<b>MX-NPA-Box ou MX-OPT-NPA1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>
	Temporizador GPS com resistência a intempéries para sistemas MOBOTIX • Sensor de temperatura externa e sensor de luminosidade • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)		
	<b>MX-GPS-Box ou MX-OPT-GPS1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>
	Fornecer conexão com resistência a intempéries para sensores externos e switches de dispositivo externo através de câmeras MOBOTIX • Interface RS232 ao usar cabo USB MOBOTIX • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)		
	<b>MX-232-IO-Box ou MX-OPT-RS1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>
Fornecer conexão com resistência a intempéries de sensores externos • Seis entradas energizadas para conectar até seis sensores externos • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)			
<b>MX-Input-Box ou MX-OPT-Input1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>	
Fornecer conexão com resistência a intempéries de sensores externos, dispositivos ou relés de potência • Conecta-se à câmera através de MxBus • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)			
<b>MX-Output-Box ou MX-OPT-Output1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>	
Alimentação para múltiplos Módulos MxBus em um cabo Módulos MxBus • Dois bornes de conexão para fonte de energia externa de 12 a 48 V DC • Classificação máxima de potência de saída: 9 W • IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)			
<b>MX-BPA-Box ou MX-OPT-BPA1-EXT</b>	1	<input type="checkbox"/>	

\* Desconto recomendado pelo fabricante no preço sugerido

Câmeras térmicas	Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes)	Qtde.	Pedido							
<b>M15 Thermal</b> 	Câmera termográfica IP, conexão opcional de módulo de sensor óptico adicional (disponível separadamente) • Sensor térmico de imagem com alta sensibilidade NETD de tipicamente 50 mK, < 79 mK, classificação IR 7.5 a 13.5 µm, microbolômetro não resfriado, até 9 quadros por segundo • Tamanho de imagem (térmica): 336 x 252 pixels (altamente expansível) • Opções de lentes (óptica): L10 a L320 • IP66, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante (microfone via módulo de sensor), sensor PIR, sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor <b>MX-M15D-Thermal-</b>	1	<input type="checkbox"/>							
	Módulo de sensor térmico 1: ___ Módulo de sensor 2: ___ (ver tabela da página 5)									
<b>S15 Thermal</b> 	Módulo de câmera S15 (corpo) com conexões para um ou dois módulos de sensor (podem ser pedidos separadamente) • Tamanho máximo de imagem (por sensor de imagem): 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor • Conexões para módulos de Vídeo porteiro MOBOTIX <b>MX-S15D-Thermal</b>	1	<input type="checkbox"/>							
	Módulo de sensor térmico 1: ___ (ver tabela da página 5)	1	<input type="checkbox"/>							
	Módulo de sensor térmico ou óptico 2: ___ (ver tabela da página 5)	1	<input type="checkbox"/>							
	Cabo do sensor: <input type="checkbox"/> 0,5 metros <input type="checkbox"/> 1 metro <input type="checkbox"/> 2 metros <input type="checkbox"/> 3 metros	1	<input type="checkbox"/>							
Automação de edifícios	Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes)	Qtde.	Pedido							
<b>T25M</b> 	Câmera de Vídeo porteiro IP Hemisférica com Sensor Moonlight de 6MP (dia) • Lente olho de peixe B016 (distância focal 1.6 mm, f/2.0, 1.6 mm, 180° x 170°) • Tamanho de imagem máximo: 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP65, -30°C a +50°C (-22°F a 122°F) • Faixas de luz LED, duas chaves (campainha, iluminação externa) • Sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor, MxAnalytics <b>MX-T25-_____</b> - <input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Prata <input type="checkbox"/> Âmbar <input type="checkbox"/> Cinza escuro <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Lentes diurnas ou <input type="checkbox"/> noturnas	1	<input type="checkbox"/>							
<b>Conjuntos T25M</b> 	Conjunto completo de Vídeo porteiro IP • CamCore T25 com Sensor Moonlight de 6MP (dia) • Lente olho de peixe B016 (distância focal 1.6 mm, f/2.0, 1.6 mm, 180° x 170°) • KeypadRFID incl. seis cartões de usuário e um admin • Módulo de informação • IP65, -30°C a +50°C (-22°F a 122°F) • Conjunto de quadro triplo para instalação embutida ou superficial na parede • Cor: Branco, prata, cinza escuro, preto ou âmbar (indique a sua cor preferida). A entrega das versões solicitadas demora 14 dias.) Mais módulos e configurador em: <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a>									
								<input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Prata <input type="checkbox"/> Cinza escuro <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Âmbar		
	Estação para porta com módulo de informação	Instalação fixada na parede	Instalação embutida na parede	Cartões RFID	Placa terminal MX-OPT-IO2	T25-Info2wire+ unidade interna	T25-DoorMaster	Indicar preferência de cor		
	<b>MX-T25-SET1-</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Prata <input type="checkbox"/> Cinza escuro <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Âmbar	1	<input type="checkbox"/>
	<b>MX-T25-SET2-</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Prata <input type="checkbox"/> Cinza escuro <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Âmbar	1	<input type="checkbox"/>
<b>MX-T25-SET3-</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Prata <input type="checkbox"/> Cinza escuro <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Âmbar	1	<input type="checkbox"/>	
<b>MxDisplay+</b> 	Estação remota para vídeo porteiros e sistemas de vídeo MOBOTIX • Com RFID e Wi-Fi • Um cartão de admin • Peças de montagem • Instruções de operação • Armação e instalação embutida na parede podem ser encomendadas separadamente (por exemplo, FlatMount Frame MX-OPT-FlatMount-EXT-BL) • Cor: Branco ou preto <b>MX-Display1-EXT-</b> <input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Preto							1	<input type="checkbox"/>	

\* Desconto recomendado pelo fabricante no preço sugerido

**Pedido a um Distribuidor MOBOTIX Autorizado local:**

Distribuidor .....

E-mail .....

Telefone .....

**Informações de parceiro da MOBOTIX:**

Nome da empresa .....

Contato .....

Rua .....

Cidade, CEP .....

E-mail .....

Telefone .....

**Termos e Condições das Ofertas Demo:**

Para novos parceiros e clientes, a MOBOTIX disponibiliza um **Demo Offer**. Ao comprar parte ou a totalidade do Demo Offer MOBOTIX enquanto esta oferta especial estiver valendo, você receberá um desconto especial de até 40% em vez do seu desconto normal (para preços detalhados, entre em contato com seu distribuidor MOBOTIX local autorizado). Com cada modelo de câmera, você tem também a possibilidade de adquirir cada um dos acessórios compatíveis uma vez com o mesmo desconto especial! Os acessórios devem ser especificados com detalhes no pedido de compra ao seu Distribuidor MOBOTIX Autorizado. **Os pedidos devem ser feitos através do seu Distribuidor MOBOTIX Autorizado local preferido.**

As câmeras são para fins exclusivos de demonstração (não para revenda). Entrega: Ex Works Langmeil, Alemanha, excl. impostos. O número de kits depende da qualificação do parceiro. Tempo de entrega para S15D-/M15D-Thermal: Aproximadamente 6 a 12 semanas (dependendo do número de câmeras). **Pedidos de S15D-/M15D-Thermal NÃO PODEM ser cancelados pelos clientes.** Câmeras térmicas MOBOTIX contêm um sensor de imagem termográfica que pode tornar visível radiação infravermelha e que pode criar "imagens térmicas". Por este motivo, as regulamentações na página 5 deste documento são aplicáveis.

Confirmamos a aceitação das condições acima.

Data ..... Nome, assinatura ..... Carimbo da empresa .....




MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • Fax: +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

**MOBOTIX**

## Aproveite este preço especial! Itens mais vendidos em todas séries de modelos como pacotes completos

Pacote de especialista "profissional"	
Para uma apresentação completa de toda a série de produtos MOBOTIX (para as opções de lentes, veja a tabela na página 5)	
	1 lentes duplas para ambientes externos MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8
	1 lente única para ambientes externos M25-D079
	1 lente única para ambientes internos p25-D036
	1 câmera térmica com módulo de sensor óptico MX-M15D-Thermal-L43 MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8
	c25-D016 (preço sugerido 398€) <b>Gratuito</b>

Pacote de especialista "profissional"  Pacote de pedido

Pacote "básico" de introdução	
As combinações de câmera e sensor mais vendidas dos últimos anos para uso interno e externo	
	1 lentes duplas para ambientes externos MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8
	Caixa de proteção contra sobrecarga (preço sugerido 48€) <b>Gratuito</b>
	1 lente única para ambientes internos c25-D016

Pacote "básico" de introdução  Pacote de pedido

Pacote de "planejamento e design de projeto"	
A campeã de vendas S15, discreta e flexível, com série completa de módulos de sensor (de olho de peixe a super tele) para planejamento e design de projeto profissional no local.	
	<b>MX-S15D-Sec</b>
	MX-SM-D10-PW-6MP
	MX-SM-D22-PW-6MP-F1.8
	MX-SM-D32-PW-6MP-F1.8
	MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8
	MX-SM-D65-PW-6MP-F1.8
	MX-SM-D135-PW-6MP-F1.8
	MX-SM-D270-PW-6MP (preço sugerido 198€) <b>Gratuito</b>
	MX-FLEX-OPT-CBL-3 (2x)

Pacote de "planejamento e design de projeto"  Pacote de pedido

A nossa equipe de vendas ficará feliz em ajudar caso você precise de mais informações.  
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco!

### Pedido a um Distribuidor MOBOTIX Autorizado local:

Distribuidor .....

E-mail .....

Telefone .....

### Informações de parceiro da MOBOTIX:

Nome da empresa .....

Contato .....

Rua .....

Cidade, CEP .....

E-mail .....

Telefone .....

São aplicáveis os Termos e Condições mencionados na página 3.


.....  
Data Nome, assinatura Carimbo da empresa

**MOBOTIX**



	B016 (L10) Lente olho de peixe	B036 (L20) Lentes ultra angulares	B041 (L22) Lentes super angulares	B061 (L32) Lentes angulares	B079 (L43) Lentes padrão	B119 (L65) Lentes teleobjetivas	B237 (L135) Lentes teleobjetivas distantes	B500 (L270) Super lentes teleobjetivas								
Ângulo de abertura (horizontal)																
Distância focal	1,6 mm	3,6 mm	4,1 mm	6,1 mm	7,9 mm	11,9 mm	23,7 mm	50 mm								
Abertura f/	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5								
Ângulo de abertura (formato 4:3, horiz. x vertical)	180° x 180°	103° x 77°	90° x 67°	60° x 45°	45° x 34°	31° x 23°	15° x 11°	8° x 6°								
Preço	€198	€198	€198	€198	€198	€198	€198	€198								
D15 apenas:	L10 (Dia)	L10 (Noite)	L20 (Dia)	L20 (Noite)	L22 (Dia)	L22 (Noite)	L32 (Dia)	L32 (Noite)	L43 (Dia)	L43 (Noite)	L65 (Dia)	L65 (Noite)	L135 (Dia)	L135 (Noite)	L270 (Dia)	L270 (Noite)
Equivalente à de 35mm	10 mm		20 mm		22 mm		32 mm		43 mm		65 mm		135 mm		270 mm	
Preço			€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150	€150

Câmeras internas	B016 (Dia)	B016 (Noite)	B036 (Dia)	B036 (Noite)	B041 (Dia)	B041 (Noite)	B061 (Dia)	B061 (Noite)	B079 (Dia)	B079 (Noite)	B119 (Dia)	B119 (Noite)	B237 (Dia)	B237 (Noite)	B500 (Dia)	B500 (Noite)
i25	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c25	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Câmeras externas	B016 (Dia)	B016 (Noite)	B036 (Dia)	B036 (Noite)	B041 (Dia)	B041 (Noite)	B061 (Dia)	B061 (Noite)	B079 (Dia)	B079 (Noite)	B119 (Dia)	B119 (Noite)	B237 (Dia)	B237 (Noite)	B500 (Dia)	B500 (Noite)
Q25	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D25	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
S15M	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D15	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Automação de edifícios	B016 (Dia)	B016 (Noite)	B036 (Dia)	B036 (Noite)	B041 (Dia)	B041 (Noite)	B061 (Dia)	B061 (Noite)	B079 (Dia)	B079 (Noite)	B119 (Dia)	B119 (Noite)	B237 (Dia)	B237 (Noite)	B500 (Dia)	B500 (Noite)
T25	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Câmeras térmicas					L43	L65	L135	
Ângulo de abertura (horizontal)								
M15 Thermal	-	-	-	-	●	●	●	-
S15 Thermal	-	-	-	-	●	●	●	-

### OBSERVAÇÃO — Regulamentações especiais de exportação aplicáveis para câmeras termográficas

Câmeras com sensores de imagem termográfica ("câmeras termográficas") estão sujeitas a regulamentações especiais dos Estados Unidos e à ITAR (Regulamentação Internacional de Tráfico de Armas):

- De acordo com as regulamentações de exportação atualmente em vigor dos Estados Unidos e da ITAR, câmeras com sensores de imagem termográfica ou peças componentes dos mesmos não podem ser exportados para países que sofrem embargo dos EUA ou da ITAR. Atualmente, isso se aplica especialmente a Síria, Irã, Cuba, Coreia do Norte e Sudão. A proibição equivalente de entrega se aplica a todos os indivíduos e instituições incluídos na "Lista de Pessoas Negadas" (ver [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov), Policy Guidance > Lists of Parties of Concern).
- Essas câmeras e os seus sensores de imagem termográfica instalados não podem ser usados na criação, desenvolvimento ou produção de armamentos nucleares, biológicos ou químicos nem instalados nesses sistemas.